



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM ÄTZFLÜSSIGKEIT

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Ätzflüssigkeit yra paruošimo ir valymo priemonė silicio rūgšties pagrindu, kuri panaudojus reaguoja suformuodama nepavojingus junginius.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Šlako sluoksnių ant naujo tinko pašalinimas ir seno tinko valymas.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

Tinkamai panaudojus KEIM Ätzflüssigkeit visiškai neutralizuojamas.

- Vandeninga
- Nėra tirpiklių

PRODUKTO SAVYBĖS

- pH: apie 1 (rūgštinis)
- Tankis: 1,0 - 1,1 g/cm³

SPALVA

Šviesiai rožinė, permatoma

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDOJIMO SĄLYGOS

	KEIM Ätzflüssigkeit	Vanduo
Lauko tinkas:	1l	3l
Vidaus tinkas:	1l	5l

NAUDOJIMAS

Kad būtų pagreiktas džiūvimas ir karbonizacija, KEIM Ätzflüssigkeit neturi būti naudojama ant dar neišdžiūvusio tinko paviršiaus. Tinkamai atskiesta medžiaga tepama teptuku nuo apačios į viršų prisotinant paviršių. Reakcija prasideda iškart ir gali būti matoma nežymiu putojimu. Užtepti paviršiai turi būti nuplaunami vandeniu. Naujas tinkas viduje nereikalauja plovimo. P I a ir P I b grupių grynų kalkių tinkas, kuris lėtai kietėja sugerdama anglies dioksidu gali suformuoti naują šlako sluoksnį ir reikalauja antro užtepimo.

KEIM Ätzflüssigkeit taip pat gali būti naudojama kaip nešvarių vietų ant seno tinko valymo medžiaga.

Dėl jame esančių nešvarumų, plovimui naudojamas vanduo turi būti pašalintas laikantis galiojančių įstatymų.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

KEIM Ätzflüssigkeit gali būti naudojama išdžiūvus tinko paviršiu, bet anksčiausiai po 1 dienos.

Kalkių tinkas (P I a, P I b) turi sutvirtėti bent 4 savaites prieš naudojant medžiagą antrą kartą. Paviršius gali būti dažomas praėjus džiūvimo laikui.

SŪNAUDOS

apie 0,07 l/m²/1 kartas ant lygaus paviršiaus lauke;

apie 0,05 l/m²/1 kartas ant lygaus paviršiaus viduje.

Nurodomos sąnaudos yra orientacinio pobūdžio ir priklauso nuo paviršiaus ir naudojimo metodo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos atliktus bandymą ant dengiamo paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

5 l ir 20 l talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsioje ir šalčiui atsparioje sąlygoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 06 01 99

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: GF50

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.