



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM BLOCKWEISS

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Blockweiß yra baltai pigmentuotas vandens pagrindo grunto sluoksnis, turintis geras izoliuojančias savybes.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Blockweiß naudojamas vidaus paviršių, kurie turi tendenciją dėmėms/„kraujavimui“ gruntavimui. KEIM Blockweiß paprastai naudojamas izoliuoti ir blokuoti, pvz. vandens, tepalo, dervos, suodžių, dūmų ar spalvoto pieštuko, sukeltas dėmės ir „kraujavimo“ žymes. Prieš naudojimą paviršius turi būti tvirtas, sausas ir švarus.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Puikiai izoliuoja
- Mažas kvapas
- Vandeningas
- Pigmentuotas, labai geros slepiamosios savybės

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,3 - 1,4 g/cm³
- Kietųjų dalelių kiekis: apie 55%

SPALVA

Balta

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

KEIM Blockweiß naudojamas ant vidaus paviršių su probleminėmis dėmėmis arba „kraujavimui“. Idealiu atveju naudojamas ant vizualiai susijungusių vietų, kad būtų pasiektas vienodas rezultatas. Vieno sluoksnio turėtų pakakti. Esant intensyvioms dėmėms rekomenduojama užtepti 2 arba 3 sluoksnius.

Džiūvimo laikas yra mažiausiai 12 valandų tarp sluoksnių. Prieš dažant KEIM vidaus dažais reikia palaukti bent 24 valandas. Tepimas turi būti atliktas zonomis.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti tarp +8°C ir +30°C naudojimo ir džiūvimo metu. Santykinė drėgmė neturi viršyti 75%.

SĄNAUDOS

apie 150 ml/m² pakankamam izoliavimo efektui ir priklausomai nuo paviršiaus.

PASTABA

Gerai išmaišyti prieš naudojimą. Nenaudoti ant klajinių dažų. Nemaišyti su kitais dažais ar tonavimo pastomis. Skiedimas vandeniu sumažins izoliacines savybes.

5. PAKUOTĖ

2,5 l ir 12,5 l talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje talpoje vėsioje, sausioje, šalčiui atsparioje sąlygoje.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 01 12

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE: M-GP 01

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Darbo ir džiūvimo metu gerai ventiliuoti patalpas. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkant mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.