



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM ISOLIERWEISS

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Isolierweiß yra baltai pigmentuota, dviejų komponentų izoliacinė medžiaga vandeningu pagrindu, turinti puikias vandens garų pralaidumo savybes. Labai gerai susiderina su silikatinėmis vidaus dažų sistemomis.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Isolierweiß naudojama kaip tarpinė izoliacija esant „kraujavimui“ po pirmo sluoksnio, ypač ant gipso kartono plokščių

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Geras izoliacinis efektas
- Nėra tirpiklių
- Didelis vandens garų pralaidumas
- Geras sukibimas

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis:
Komponentas A: apie 1,1 – 1,2 g/cm³
Komponentas B: apie 1,0 – 1,1 g/cm³
- Garų difuzija: $s_d = 0,09$ m

SPALVA

Komponentas A: balta pasta
Komponentas B: geltonas skystis

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DARBO TEMPERATŪRA:

Oro ir paviršiaus temperatūra > +5 °C.

NAUDOJIMAS:

KEIM Isolierweiß naudojama po pirmo sluoksnio ant vietų, kuriuose pasireiškia „kraujavimas“. Įprastai pakanka vieno sluoksnio. Komponentas A turi būti gerai išmaišytas su komponentu B santykiu 4:1 ir tepamas teptuku arba voleliu neskiestas. Po bent 12 valandų laukimo KEIM Isolierweiß gali būti dažoma su KEIM Biosil, Ecosil-ME ir Quarzil (laukimo laikas bent 12 valandų). Sumaišytas KEIM Isolierweiß turi būti sunaudotas per 1 dieną. Naudojant chemines medžiagas reikia laikytis įprastinių saugumo priemonių, ypač saugoti akis ir odą.

SŪNAUDOS

Apie 0,1 l/m²/1 sluoksnis.

Nurodomos sąnaudos yra orientacinio pobūdžio ir priklauso nuo paviršiaus ir naudojimo metodo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos atliktus bandymą ant dengiamo paviršiaus.

5. PAKUOTĖ

Du komponentai:

10 l talpa: 8 l komp. A / 2 l komp. B
2,5 l talpa: 2 l komp. A / 0,5 l komp. B

6. LAIKYMAS

Apie 6 mėnesiai uždaroje talpoje ir nesumaišytas vėsiomis, šalčiui atspariomis sąlygomis. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Komponentas A: EC atliekų kodas Nr. 08 01 12
Komponentas B: EC atliekų kodas Nr. 07 07 99
Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdurbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISBAU produkto kodas/GISCODE:

Komponentas A: M-DF 01
Komponentas B: GD 10

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškaliai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškalių. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkant mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumą konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilikame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.